

## Reinigungsmaschinen für MWB

Tabelle S31RM0809

Daten <b>RM-Typ</b>	<b>Nennleistung</b> E2 / h	<b>Abmessungen</b> L x B x H [m]	MWB- Führung / Bauart	<b>El. Leistung</b> bis...N <sub>rm</sub> [kW] / kWh pro E2	passenden <b>TRA</b> / ca. <b>N<sub>tr</sub></b> [kW]
B401L	352 - 423	6,5 x 1,5 x 1,68	Längst / 2RM2P	12,35 / 0,030	1T0910L / 9,5
B501Q	470 - 564	6,5 x 1,7 x 1,68	Quer / 2+1RM3P	17,5 / 0,035	1T0916Q / 16,8
B601L	457 - 563	8,2 x 1,5 x 1,68	Längst / 3RM3P	19,85 / 0,035	1T0918L / 18,8
B651L	563 - 705	9,8 x 1,5 x 1,68	Längst / 3+1R3P	24,5 / 0,038	1T0920L / 19,5
B701Q	611 - 725	8,2 x 1,7 x 1,68	Quer / 3RM3P	23,9 / 0,039	1T0921Q / 21,5
B751Q	725 - 909	10,4 x 1,7 x 1,68	Quer / 3+1RM4P	31,4 / 0,042	1T0923Q / 23,5
B801L	634 - 775	9,8 x 1,5 x 1,68	Längst / 4RM5P	38,9 / 0,050	1T0924L / 26,8
B901Q	774 - 957	9,8 x 1,7 x 1,68	Quer / 4RM4P	33,0 / 0,041	1T0928Q / 28,5
B1202L	914 - 1268	8,2 x 1,9 x 2,1	Längst / 3RM4P	38,0 / 0,031	2T1032L / 31,0
B1452L	1268 - 1550	9,8 x 1,9 x 2,1	Längst / 4RM4P	39,7 / 0,030	2T1034L / 33,8
B1602L	1410 - 1692	9,8 x 1,9 x 2,1	Längst / 4RM5P	42,2 / 0,029	2T1036L / 36,0
B1862L	1550 - 1830	11,5 x 1,9 x 2,1	Längst / 5RM5P	47,3 / 0,030	2T1038L / 39,4
B2252L	1830 - 2114	13,2 x 1,9 x 2,1	Längst / 4+2RM6P	51,4 / 0,026	2T1040L / 41,5
B2452L	2184 - 2538	13,2 x 1,9 x 2,1	Längst / 5+2RM7P	58,9 / 0,027	2T1048L / 46,0
B3654L	2964 - 3948	11,5 x 2,1 x 2,3	Längst / 4+1RM8P	79,0 / 0,025	4T4056L / n.A.
B4254L	3948 - 4800	13,4 x 2,1 x 2,3	Längst / 4+2RM8P	86,0 / 0,023	4T4860L / n.A.
B4854L	4370 - 5076	14,9 x 2,1 x 2,3	Längst / 6+2RM9P	93,0 / 0,021	4TR5074L / n.A.

Basisversion für MWB: E2-Behälter / mit Dampfheizung und evtl. Dampfwärmetauscher für Sterilisationszone.  
Alle Daten sind nur Richtdaten. Änderungen vorbehalten.

Spezielle Reinigungsmaschinen nach Anfrage.  
Weitere Information anfordern unter: [info@bonitec.de](mailto:info@bonitec.de)!