

Trocknungsanlagen für MWB

Tabelle S32TR0809

Daten TA-Typ	Nennleistung E2 / h	Abmessungen L x B x H [m]	MWB- Führung / Bauart	El. Leistung bis...N _{tr} [kW] / kWh pro E2	passenden RM
1T0910L	352 - 423	1,75/2,25 x 1,4 x 1,86	Längst / 1 Sp.	9,25 / 0,023	B401L
1T0916Q	470 - 564	1,75/2,25 x 1,4 x 1,86	Quer / 1 Sp.	16,75 / 0,03	B501Q
1T0918L	457 - 563	2,25/3,3 x 1,4 x 1,86	Längst / 1 Sp.	18,8 / 0,033	B601L, B651L
1T0920L	563 - 705	2,25/3,3 x 1,4 x 1,86	Längst / 1 Sp.	19,5 / 0,029	B651L, B801L
1T0921Q	611 - 725	2,25/3,3 x 1,4 x 1,86	Quer / 1 Sp.	21,5 / 0,032	B701Q, B751Q
1T0923Q	725 - 909	2,25/3,3 x 1,4 x 1,86	Quer / 1 Sp.	23,5 / 0,028	B751Q, B901Q
1T0924L	634 - 775	2,25/3,3 x 1,4 x 1,86	Längst / 1 Sp.	26,8 / 0,035	B801L
1T0928Q	774 - 957	2,25/3,3 x 1,4 x 1,86	Quer / 1 Sp.	28,5 / 0,029	B901Q
2T1032L	914 - 1268	2,25/3,3 x 1,9 x 1,86	Längst / 2 Sp.	31,0 / 0,025	B1202L, B1452L
2T1034L	1128 - 1550	2,25/3,3 x 1,9 x 1,86	Längst / 2 Sp.	33,8 / 0,022	B1452L, B1602L
2T1036L	1410 - 1692	2,25/3,3 x 1,9 x 1,86	Längst / 2 Sp.	36,0 / 0,021	B1602L, B1862L
2T1038L	1550 - 1830	2,25/3,3 x 1,9 x 1,86	Längst / 2 Sp.	39,4 / 0,022	B1862L
2T1040L	1692 - 2114	3,0/3,65 x 1,9 x 1,86	Längst / 2 Sp.	41,5 / 0,020	B2252L, B2452L
2T1048L	1974 - 2538	3,0/3,65 x 1,9 x 1,86	Längst / 2 Sp.	46,0 / 0,019	B2452L
4T4056L	2964 - 3948	3,65 x 2,95 x 2,7	Längst / 4 Sp.	n.A.	B3654L
4T4860L	3948 - 4800	3,65 x 2,95 x 2,7	Längst / 4 Sp.	n.A.	B4254L
4TR5074L	4370 - 5076	4,25 x 2,95 x 2,7	Längst / 4 Sp.	n.A.	B4854L

Basisversion für MWB: E2-Behälter. Änderungen vorbehalten.
Alle Daten sind nur Richtdaten.

Spezielle Trocknungsanlagen nach Anfrage.
Weitere Information anfordern unter: info@bonitec.de!